

Аміак водний технічний

Нормативний документ: ГОСТ 9-92

Хімічна формула: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Сфера застосування

Аміак водний технічний випускають двох марок, залежно від призначення:

марка А — для різних галузей промисловості;

марка Б — для сільського господарства як азотне добриво.

Умови зберігання та транспортування

Аміак водний технічний зберігають в герметичній тарі в критих приміщеннях або в спеціально призначених для зберігання ємностях.

Аміак водний технічний транспортують залізничним, автомобільним та водним транспортом в герметичних транспортних засобах у відповідності до правил перевезення вантажів, що діють на відповідних видах транспорту.

Гарантійний строк зберігання: 3 місяці з дня виготовлення.

Основні технічні вимоги

Назва показника	Значення	
	Марка А	Марка Б
Зовнішній вигляд	Прозора безбарвна рідина	Прозора безбарвна або жовтувато-жовта рідина
Масова частка аміаку, %, не менше ніж	25	25
— у перерахунку на азот, %, не менше ніж	Не нормується	20,5
Масова концентрація нелеткого залишку, г/дм ³ , не більше ніж	0,07	Не нормується
Масова концентрація діоксиду вуглецю, г/дм ³ , не більше ніж	Не нормується	8

Виробляється на заводах OSTCHEM: ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси), ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ПрАТ «СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», АТ «НІТРОФЕРТ»